

پودر پولیش با اثر طبیعی برای سطوح مرمریت و موادی که بر پایه آهک هستند مانند: لایم استون ، تراورتن و اگلو مرا مرمریت.

A1 YELLOW پودر پولیش زنی با اثر طبیعی می باشد، با فرمولاسیونی که به آن اجازه ی بکاربردن سریع و خشک شدن در مدت زمان کوتاه با نتیجه ی پرداخت عالی را میدهد. این محصول تهی از هرگونه مواد واکسی می باشد، و باعث تقویت درخشندگی سطوحی که بر آنها بکار برده می شود است، در عین حال باعث ایجاد مقاومتی طولانی و عالی در برابر گردوخاک و رفت و آمد می شود.

محصول **A1 YELLOW** برای ایجاد درخشندگی طبیعی بر روی انواع سطوحی که بر پایه آهک می باشد توصیه می شود. (لایم استون ، تراورتن و اگلو مرا).

A1 YELLOW مانند تمامی پودرهای پولیش زنی فابر، باعث به نهایت رساندن اثر پروسه ی پولیش زنی مکانیکی می شود. به این منظور است که به کاربر امکان استفاده نکردن از پولیش زنی مرحله پایانی را می دهد که خود باعث صرفه جویی در مصرف انرژی، زمان و همچنین صرفه جویی در میزان آب لازم برای تکمیل پروسه پولیش زنی می باشد.

پودرهای پولیش زنی فابر هم به عنوان جایگزین برای پروسه ی پولیش زنی مکانیکی سنتی می توانند مورد استفاده قرار گیرند و هم برای ترمیم و بازگرداندن درخشندگی در موادی که امکان مداخله مستقیم با جلا دهنده ی مکانیکی را ندارند، آنها همچنین برای دستیابی به درخشش سطح می توانند به طور منظم مورد استفاده قرار گیرند.

ویژگیها و مزیت استفاده ی این محصول :

- موجب درخشندگی عمیقی بر روی سطوحی که بکار برده شده اند می شود.
- راه حل همه کاره: ایده آل برای مواد حساس اما مناسب برای استفاده بر تمامی سطوحی که بر پایه آهکی می باشند.
- موجب افزایش سختی محافظت سطح می شود.
- موجب افزایش مقاومت در برابر گردوخاک و کثیفی می شود.
- موجب افزایش مقاومت در برابر رفت و آمد می شود.
- عملکرد بالا از لحاظ نتایج به دست آمده از پرداخت.
- کاربرد سریع و آسان.
- بدون هیچ گونه مواد واکسی.
- محافظت طولانی در برابر گردوخاک و رفت و آمد.

آدرس: شریعتی، خیابان کلاهدوز، بین معتقد و نامدار، پلاک ۴۵۷، طبقه هشتم، واحد ۱۵

تلفن: ۲۶۶۴۳۳۴۲ فکس: ۲۲۶۳۵۵۴۷

این محصول مناسب برای استفاده بر سطوح داخلی و خارجی می باشد.
مناسب برای استفاده بر: مرمیت، لایم استون، تراورتن، آگلومرا سیمان مرمیت، آگلومرا رزین مرمیت.

قدرت پوشاندگی :

برای پولیش زنی سطوح : ۴۰-۵۰ m²/kg

برای نگه داری سطوح : ۵۰-۱۰۰ m²/kg

تجهیزات کاربری:

ماشین تک دیسکی با حداقل ۱.۵ HP ، برس چرخشی دستی.

مراحل کار:

آماده سازی و تمیز کردن سطوح :

- ۱- سطح را به دقت تمیز کرده و اطمینان حاصل کنید که هیچ گونه گردو خاک و کثیفی بر روی سطح موجود نباشد.
- ۲- توصیه می شود در مراحل بکاربردن محصول، سطوح را حدوداً ۲ مترمربع در هر بار پوشش دهید.
- ۳- هیچ گاه **A1 YELLOW** را بر روی سطوح مرطوب بکار نبرید. این محصول را می توان بر روی سطوح نم دار بکار برد اما اطمینان حاصل کنید که سطح مورد استفاده تاجایی که امکان دارد خشک باشد.
- ۴- این محصول را بر روی سطوحی با دمای +۵ و +۴۰ سانتی گراد بکار ببرید.
- ۵- هر گونه سطوح مجاوری که با محصول مورد استفاده نخواهند بود را محافظت کنید.

کاربرد:

- ۶- ۲-۳ قاشق از محصول را بر روی سطح مورد نظر بریزید.
 - ۷- به مقدار لازم آب به محصول اضافه کرده برای ایجاد محصولی کرم مانند (خمیری شکل) که به آسانی قابل پخش شدن باشد. به طوری که هر قاشق از محصول نیازمند ۲ قاشق آب باشد.
 - ۸- به محض اضافه کردن آب به پودر، شروع به بکاربردن محصول بر روی سطح با استفاده از ماشین تک دیسکی که با پد سفید و بین ۱۵۰-۲۰۰ R.P.M ست شده باشد کنید.
- توجه داشته باشید که سطح را به طور یکسان با پودر و محلول خمیری پوشش دهید.
- سعی کنید تعداد گذرکردن با ماشین بر روی بخشهای سطح به تعداد یکسانی باشد.

آدرس: شریعتی، خیابان کلاهدوز، بین معتقد و نامدار، پلاک ۴۵۷، طبقه هشتم، واحد ۱۵

تلفن: ۲۶۶۴۳۳۴۲ فکس: ۲۲۶۳۵۵۴۷

۹- در طول مدت استفاده از محصول، ترکیب درست شده می بایست فرم خمیری خود را حفظ کرده و اگر زیادی خشک شود، می بایست کم کم به آن آب اضافه کنید.

۱۰- پروسه را برای ایجاد جلا با استفاده از ماشین ادامه دهنده تا جایی که سطح به نهایت درخشندگی اش برسد. برای چک کردن نتیجه درخشندگی سطح در طول مدت کاربرد کافی است از طریق پاک کردن قسمت کوچکی از محصول با استفاده از دستمال از مقدار آن آگاه شوید.

۱۱- زمانی که به درخشندگی دلخواه دست پیدا کردید، باقی مانده ها را توسط جاروبرقی از روی سطح پاک کنید و شروع به پوشش قسمت دیگری از سطح کنید.

برای پرداخت بعد از پولیش زنی و برای بازبایی درخشندگی سطوح، به تعداد ۲۰-۲۵ بار در هر بخش با استفاده از ماشین گذر کنید.

برای نگه داری و بهسازی پروسه ی پولیش زنی، به تعداد ۱۰-۱۵ بار در هر بخش با استفاده از ماشین تک دیسکی گذر کردن کافی میباشد و از مقدار پودر کمتری استفاده کنید (حدود ۱-۲ قاشق برای هر بخش).

مدت زمان خشک شدن:

۱۲- بعد از پاک کردن هر گونه ضایعت و آبکشی سطح، سطح مورد نظر آماده استفاده می باشد و دیگر برای خشک شدن سطح نیازی به زمان نیست.

افتتاح کف برای عبور و مرور:

۱۳- بعد از پاک کردن و آب کشی، کف برای استفاده آماده خواهد بود.

محصولات مکمل برای نگه داری و تمیز کردن:

- برای تمیز کردن روزمره سطحی که با A1 YELLOW بهسازی شده است، توصیه می شود که از NEUGEL یا ALGAFLOOR استفاده کنید.
- برای تمیز کردن عمقی سطوحی که با این محصول بهسازی شده است، توصیه می شود که از FABER30 استفاده کنید.
- برای نگه داری منظم درخشندگی که از طریق A1 YELLOW بدست آمده، توصیه میشود که از CRISTAL FAB یا CRISTAL WHITE PAD استفاده کنید.
- برای حفاظت ضدلکه بودن سطوحی که با این محصول بهسازی شده اند، توصیه می شود که از HIDRO150 یا PROTEX WB استفاده کنید.

دستورالعملها و راهنمایی ها:

- به محصول اجازه ندهید که در طول پروسه کاربرد خشک شود. هر از چندگاهی چک کنید و برای برگشت محصول به شکل کرمی قبلی اش مقداری آب اضافه کنید.
- هیچ گاه محصول را بر روی سطوح مرطوب بکار نبرید.
- هیچ گاه محصول را بر روی سطوحی که داغ شده اند بکار نبرید.
- محصول را بر روی سطوحی با درجه حرارت بین ۵+ و ۴۰+ درجه سانتی گراد بکار ببرید.
- زمانی که محصول را بر سطوحی که به تازگی دوغاب شده اند بکار میبرید، اجازه دهید تا دوغاب به طور کامل خشک شده باشد و بعد آن را اعمال کنید.
- قبل از استفاده از محصول روی تمام سطح مورد نظر، توصیه می شود که ناحیه کوچکی از سطح، یا ناحیه ای غیرآسیب پذیر یا بلا استفاده جهت بررسی مناسب بودن محصول برای استفاده تست کنید.

تمیز کردن تجهیزات:

در پایان پروسه استفاده از محصول، تجهیزات مورد استفاده را می توان با استفاده از آب شستشو داد.

نکات ایمنی:

هنگام استفاده از محصول، همواره از تجهیزات حفاظتی شخصی مناسب استفاده کنید و با دقت دستورالعمل های مربوط به ایمنی محصول را رعایت کنید.

اطلاعات فیزیکی و فنی	
پودر	شکل ظاهری محصول
زرد	رنگ
بی بو	رایحه
۲.۰ ± ۰.۵	PH

نگه داری:

ظرف را با در بسته و در جای خشک و خنک نگه داری کنید.

عمر مفید:

۴۸ ماه در بسته بندی اصلی، مهر و موم شده، نگه داری در مکانی سرد و خشک.

آدرس: شریعتی، خیابان کلاهدوز، بین معتقد و نامدار، پلاک ۴۵۷، طبقه هشتم، واحد ۱۵

تلفن: ۲۶۶۴۳۳۴۲ فکس: ۲۲۶۳۵۵۴۷

بسته بندی:

- ظرف ۵ کیلویی
- ۴ عدد در هر جعبه
- تیوب ۲۰ کیلویی
- منحصر بفرد

شناسایی خطرات:

H302-در صورت بلعیده شدن مضر است.

H312-در صورت تماس با پوست مضر است.

H318-موجب ایجاد آسیب شدید چشمی می شود.

P264-بعد از استفاده به طور کامل صورت و دستها شسته شود.

P280-از محافظت کننده هایی مثل دستکش، لباس، و محافظت کننده چشم و صورت استفاده کنید.

P301+P312-در صورت بلعیده شدن: با دکتر و یا مرکز مسمومیت تماس بگیرید.

P302+P352-در صورت تماس با پوست: با آب و صابون شسته شو داده شود.

P305+P351+P338-در صورت تماس با چشم: چند دقیقه با آب شستشو داده شود و در صورت داشتن لنز،

آن را خارج کرده و به آبکشی ادامه دهید.

P310-به سرعت با دکتر و یا مرکز مسمومیت تماس بگیرید.

داده های فنی این بروشور جایگزین تمام نسخه های قبلی شده است. همیشه به آخرین نسخه داده ها که در سایت www.fabersurfacecare.com موجود است مراجعه کنید. Faber Chimica از حق تغییر دادن داده ها و اطلاعات موجود در بروشور را برخوردار است.

اطلاعات موجود در این بروشور بر اساس تجربه گسترده ما در زمینه تحقیقات فنی و عملیاتی محصول ارائه شده است. اما در هر صورت شما باید تست اولیه را برای بررسی مناسب بودن محصول برای موارد استفاده مورد نظر شما و نوع مواد مورد استفاده در محصول انجام دهید. اطلاعات و پیشنهادات ارائه شده را نمی توان به عنوان تعهد و یا مسئولیتی از جانب ما در نظر داشت زیرا شرایط و روش استفاده از محصول از جانب ما غیر قابل کنترل است. بنابراین Faber Chimica Srl هر گونه مسئولیتی را در قبال داده ها و پیشنهادات ارائه شده در رابطه با استفاده از محصول را رد می کند.

آدرس: شریعتی، خیابان کلاهدوز، بین معتقد و نامدار، پلاک ۴۵۷، طبقه هشتم، واحد ۱۵

تلفن: ۲۶۶۴۳۳۴۲ فکس: ۲۲۶۳۵۵۴۷