

پولیش زدن و هونینگ (صیقل دادن)

A3 YELLOW

پودر پولیشی تر برای ایجاد اثر شیشه ای بر روی تمامی محصولات از جمله: مرمیت، لایم استون، تراورتن و مرمیت اگومرا مورد استفاده قرار می گیرد.

این محصول یک پودر پولیش تر با عملکرد بسیار بالا برای انواع سطوح نام برده شده می باشد.

فرمولاسیون این محصول به طوری شکل گرفته که بعد از به کارگیری آن بر روی سطوح، نتیجه ی بسیار خوبی از جهت شفافیت و درخشندگی به جای میگذارد.

این محصول تهی از هرگونه واکس میباشد، وعلاوه بر ایجاد درخشندگی، باعث مقاومت در برابر رفت و آمد عابر و کثیفی هم است. این محصول همچنین باعث تقویت ضد لغزندگی کفهای خشک می باشد.

A3 YELLOW مانند تمامی محصولات پودر پولیش فابر، تاثیر پروسه ی پولیش زنی را به نهایت می رساند، و باعث کاهش و صرفه - جویی در وقت و ایجاد سهولت در کاربرد پروسه ی پولیش زنی می شود.

به این منظور است که به کاربر امکان این را می دهد که لزومی ندارد از مرحله پایانی پولیش زنی استفاده کند و این خود باعث صرفه جویی در وقت، انرژی و تلاش و همچنین استفاده از آب مورد نیاز برای تکمیل پروسه ی پولیش زنی می شود.

پودر پولیش زنی فابر می تواند هم برای پروسه ی پرداخت پولیش زنی سنتی به کار رود و هم برای ایجاد درخشندگی بر روی سطوحی که پوشش دارند و که امکان مداخله مستقیم با پولیش زنی مکانیکی را ندارند، همچنین محصولات می توانند بطور منظم برای ایجاد درخشندگی مورد استفاده قرار گیرند.

ویژگیها و مزیت استفاده ی این محصول :

- ✓ مناسب برای انواع مرمیت ها و سطوح بر پایه آهکی.
- ✓ این پودر نوسان پذیری صفر دارد (منظور: هیچ گونه گردوخاکی آزاد نمی کند و در هوا پراکنده نمی شود).
- ✓ باعث ایجاد درخشندگی شیشه ای بر روی سطوح میباشد.
- ✓ در برابر نور بسیار درخشان است.
- ✓ باعث ایجاد هیچ گونه تغییری در سختی سطح محافظت کننده نخواهد شد.
- ✓ باعث ایجاد مقاومت بیشتری به سطح در برابر گرد و خاک می شود.
- ✓ باعث افزایش مقاومت سطح در برابر رفت و آمد.
- ✓ باعث ایجاد تقویت کیفیت ضد لغزندگی بر روی کفهای خشک.
- ✓ نتیجه بسیار عالی در پروسه پرداخت می دهد.

آدرس: شریعتی، خیابان کلاهدوز، بین معتقد و نامدار، پلاک ۴۵۷، طبقه هشتم، واحد ۱۵

تلفن: ۲۶۶۴۳۳۴۲ فکس: ۲۲۶۳۵۵۴۷

✓ تهی از هرگونه مواد واکسی

✓ کاربرد سریع و آسان

موارد کاربرد :

این محصول را می توان در هر دو سطح داخلی و خارجی استفاده کرد.

مناسب برای استفاده بر سطوح: مرمریت- لایم استون و تراورتن و اگلومراسیمان مرمریت- اگلومرارزین مرمریت.

قدرت پوشاندگی :

• برای پولیش زنی سطح m^2/kg ۴۰-۵۰

• برای نگه داری سطح m^2/kg ۵۰-۱۰۰

تجهیزات کاربردی:

ماشین تک دیسکی با حداقل ۱.۵ hp و برس دوار دستی.

مراحل کار:

آماده سازی و تمیز کردن سطوح :

۱. سطح را با دقت تمیز کنید و از عدم وجود هرگونه گرد و غبار یا خاک روی سطح اطمینان حاصل کنید.
۲. توصیه می شود که استفاده از محصول را گام به گام پیش ببرید ، پوشاندن سطوح حدوداً ۲متر مربع در هر بار.
۳. هیچ گاه این محصول را بر سطوح مرطوب استفاده نکنید. این محصول می تواند بر روی سطوحی که اندکی نم دار هستند استفاده گیرد اما اطمینان حاصل کنید که سطوحی که مورد استفاده قرار میگیرند تا جایی که امکان دارد خشک باشد.
۴. این محصول را بر روی سطوحی که دارای درجه ی بین ۴۰+ و ۵+ سانتی گراد هستند استفاده کنید.
۵. تمامی سطوح مجاوری که با این محصول پوشش داده نخواهند شد را باید محافظت کرد.

نحوه استفاده :

۶. ۲-۳ قاشق از محصول را روی سطحی که می خواهید مورد استفاده قرار دهید بریزید.
۷. به مقدار لازم برای ایجاد موادی کرم مانند که به آسانی قابل پخش شدن باشد به محصول آب اضافه کنید. بطور حدودی هر قاشق از محصول نیازمند به حدود ۲ قاشق آب است.
۸. به محض اضافه کردن آب به پودر، شروع به اعمال کردن محصول کنید توسط ماشین تک دیسکی که با پد سفیدرنگی بین ۲۰۰-۱۵۰ r.p.m تنظیم شده باشد.

آدرس: شریعتی، خیابان کلاهدوز، بین معتقد و نامدار، پلاک ۴۵۷، طبقه هشتم، واحد ۱۵

تلفن: ۲۶۶۴۳۳۴۲ فکس: ۲۲۶۳۵۵۴۷

سعی کنید تمام سطح را توسط ماشین از محصول (پودر و آب) به طور یکدست و منظم بپوشانید.

سعی کنید بر روی کل سطح به تعداد دفعات یکسان با ماشین گذر کنید.

۹. در طول مدت بکاربردن محصول، باید ترکیب محصول کاملا شکل کرم مانند خود را حفظ کند و اگر محصول خیلی خشک شد، کم کم مقداری آب به آن اضافه کنید.

۱۰. پروسه ی براق کردن را با ماشین تک دیسکی تاجایی که سطح به نهایت درخشندگی برسد ادامه دهید.

نتیجه براقیت سطح را در طول کاربرد محصول هم می توان چک کرد (با پاک کردن قسمت کوچکی از سطح با استفاده از دستمال).

۱۱. زمانی که به درخشندگی مورد نظر دست یافتید، سطح را پاک کرده و آبکشی کنید و بعد به بخش دیگری بروید.

برای جلا دادن بعد از پروسه ی پولیش زنی، و برای حفظ درخشندگی سطح پوشیده شده، حداقل ۲۵-۲۰ بار با ماشین تک دیسکی بر روی آن بخش گذر کنید.

برای پولیش زنی به عنوان نگه داری سطح، ۱۵-۱۰ بار با ماشین تک دیسکی بر روی آن بخش را گذرکردن کافی می باشد و مقدار کمتری از پودر را استفاده کنید (۱-۲ قاشق برای هر بخش).

مدت زمان خشک شدن:

بعد از پاک کردن دقیق محصول و آب کشی سطح، دیگر نیازی به صبر کردن نیست.

افتتاح کف برای عبور و مرور:

بعد از پاک کردن و آب کشی سطح، کف برای استفاده آماده خواهد بود.

محصولات مکمل تمیز کردن و نگه داری:

- برای تمیز کردن روزمره سطوحی که با این محصول بهسازی شده اند، توصیه میشود از **algafloor** یا **neugel** استفاده کنید.
- برای تمیز کردن عمیق سطوحی که با این محصول بهسازی شده اند، توصیه میشود از **faber 30** استفاده کنید.
- برای نگه داری مداوم و درخشندگی که توسط این محصول به دست آمده، توصیه میشود از **crystal fab** یا **crystalfabwhite pad** استفاده کنید.
- برای محافظت از لکه دار شدن سطوحی که با این محصول بهسازی شده اند، توصیه میشود که از **hidro 150** یا **protex wb** استفاده کنید.

دستورالعمل ها و راهنمایی ها:

- در طول پروسه ی بکارگیری اجازه ی خشک شدن به محصول را ندهید. هر چند وقت یک بار چک کنید و کمی آب به محصول بیافزایید.

آدرس: شریعتی، خیابان کلاهدوز، بین معتقد و نامدار، پلاک ۴۵۷، طبقه هشتم، واحد ۱۵

تلفن: ۲۶۶۴۳۳۴۲ فکس: ۲۲۶۳۵۵۴۷

- هیچ گاه محصول را بر سطوح مرطوب بکار نبرید.
- هیچ گاه محصول را بر سطوحی که بیش از حد داغ هستند اعمال نکنید.
- محصول را بر سطوحی با دمای ۴۰+ تا ۵+ سانتی گراد اعمال کنید.
- زمانی که محصول را بر سطوحی که به تازگی دوغاب شده اند بکار میبرید، اجازه دهید تا دوغاب به طور کامل خشک شده باشد و بعد آن را اعمال کنید.
- قبل از استفاده از محصول روی تمام سطح مورد نظر، توصیه می شود که ناحیه کوچکی از سطح، یا ناحیه ای غیرآسیب پذیر یا بلا استفاده جهت بررسی مناسب بودن محصول برای استفاده تست کنید.

تمیز کردن تجهیزات:

در پایان پروسه استفاده از محصول، تجهیزات مورد استفاده را می توان با استفاده از آب شستشو داد.

نکات ایمنی:

هنگام استفاده از محصول، همواره از تجهیزات حفاظتی شخصی مناسب استفاده کنید و با دقت دستورالعمل های مربوط به ایمنی محصول را رعایت کنید.

اطلاعات فیزیکی و فنی	
شکل ظاهری محصول	پودر
رنگ	زرد
رایحه	بدون بو
گرانش خاص در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد	NR
PH	۲.۰ ± ۰.۵

نگه داری:

ظرف را با در بسته و در جای خشک و خنک نگه داری کنید.

عمر مفید:

۴۸ ماه در بسته بندی اصلی، مهر و موم شده، نگه داری در مکانی سرد و خشک.

بسته بندی:

- بطری ۵ کیلویی ۴ بطری در هر جعبه .
- تیوپ ۲۰ کیلویی

آدرس: شریعتی، خیابان کلاهدوز، بین معتقد و نامدار، پلاک ۴۵۷، طبقه هشتم، واحد ۱۵

تلفن: ۲۶۶۴۳۳۴۲ فکس: ۲۲۶۳۵۵۴۷

H302 در صورت بلعیده شدن مضر است.

H312 در صورت تماس با پوست مضر است.

H318 باعث ایجاد خسارات جدی به چشم میشود.

P264 بعد از استفاده به طور کامل صورت و دستها شسته شود.

P280 از دستکش و لباسهای محافظت کننده و همچنین محافظت کننده های چشم و صورت استفاده شود.

P301+P312 در صورت بلعیده شدن با مرکز مسمومیت تماس گرفته شود.

P302+P352 در صورت تماس با پوست بوسیله آب و صابون شسته شود.

P305+P351+P338 در صورت تماس با چشم برای مدتی با آب شسته شود - اگر لنز در چشم دارید در آورده و آبکشی شود و با دکتر و یا مرکز مسمومیت تماس بگیرید.

P310 به سرعت با دکتر یا مراکز مسمومیت تماس بگیرید.

داده های فنی این بروشور جایگزین تمام نسخه های قبلی شده است. همیشه به آخرین نسخه داده ها که در سایت www.fabersurfacecare.com موجود است مراجعه کنید. Faber Chimica از حق تغییر دادن داده ها و اطلاعات موجود در بروشور را برخوردار است.

اطلاعات موجود در این بروشور بر اساس تجربه گسترده ما در زمینه تحقیقات فنی و عملیاتی محصول ارائه شده است. اما در هر صورت شما باید تست اولیه را برای بررسی مناسب بودن محصول برای موارد استفاده مورد نظر شما و نوع مواد مورد استفاده در محصول انجام دهید. اطلاعات و پیشنهادات ارائه شده را نمی توان به عنوان تعهد و یا مسئولیتی از جانب ما در نظر داشت زیرا شرایط و روش استفاده از محصول از جانب ما غیر قابل کنترل است. بنابراین Faber Chimica Srl هر گونه مسئولیتی را در قبال داده ها و پیشنهادات ارائه شده در رابطه با استفاده از محصول را رد می کند.

آدرس: شریعتی، خیابان کلاهدوز، بین معتقد و نامدار، پلاک ۴۵۷، طبقه هشتم، واحد ۱۵

تلفن: ۲۶۶۴۳۳۴۲ فکس: ۲۲۶۳۵۵۴۷