

محافظ

B1 700

عملکرد بالا، حلال؛ محصولی ضد لکه و با سرعت خشک شدن بالا و با اثری کاملاً خنثی برای سنگهای طبیعی، آگومرا و تراکوتا.

B1 700 یک محصول محافظ، حلال و ضد لکه که با سرعت بسیار بالایی خشک می شود و خصوصاً برای عملکرد ضد لکه قوی، و سرعت سریع خشک شدن و همچنین بدون کوچکترین تاثیری بر روی ظاهر موادی که بر آن بکار گرفته می شود توسعه یافته است. این محصول برای استفاده بر روی تمامی سطوحی که بر اثر کاربرد حساس به تغییر رنگ می باشند توصیه شده.

اشباع کننده (ساختار آن به شکلی است که به سرعت اثر مقاومت در برابر لکه به جای می گذارد و هم زمان به سرعت خشک می شود، به آن معنی که در هیچ شرایطی وجود احتمال تغییر ظاهر موادی که بر روی آن بکار برده می شود ندارد)

به دلیل این مشخصه ها، **B1 700** بهترین محلول برای بهسازی سنگ های طبیعی از قبیل لایم استون می باشد که به دلیل تغییر در رنگشان محافظت از آنها بسیار سخت هستند.

این محلولی بسیار آسان و سریع برای به کار گیری میباشد و باعث ایجاد هیچ گونه غشایی نمیشود و باعث تغییری در تنفس اصلی سطح پوشش یافته نمیشود.

این محصول مقاوم در برابر اشعه UV است و به مرور زمان زرد نخواهد شد، مناسب برای استفاده برای سطوح داخلی و خارجی میباشد.

این محصول همچنین به عنوان سطحی ضد لکه که در ارتباط با مواد دافع آب است میتواند مورد استفاده قرار گیرد.

ویژگیها و مزیت استفاده ی این محصول :

- ✓ خصوصاً برای مواردی که مشکلاتی از قبیل تغییر رنگ دادن دارند به کار گرفته میشود.
- ✓ دارای خواص ضد لکه میباشد.
- ✓ دارای سرعت خشک شدن بسیار بالا
- ✓ باعث تغییر رنگ مواد نمیشود
- ✓ محافظت از مواد در برابر گرد و خاک و لکه
- ✓ باعث افزایش سطح بالایی از دفع آب
- ✓ مقاوم در برابر اشعه های UV
- ✓ در طی زمان دچار زرد شدگی نمیشود
- ✓ مقاوم در برابر عناصر

آدرس: شریعتی، خیابان کلاهدوز، بین معتقد و نامدار، پلاک ۴۵۷، طبقه هشتم، واحد ۱۵

تلفن: ۲۶۶۴۳۳۴۲ فکس: ۲۲۶۳۵۵۴۷

موارد کاربرد :

این محصول را می توان در هر دو سطح داخلی و خارجی استفاده کرد.

مناسب برای استفاده بر: مرمریت، ماسه سنگ، لایم استون، گرانیت، بازالت، کوارتز، پرفیری، تراورتن، کوتو، تراکوتا، آگلومراسیمان مرمریت، آگلومرا رزین مرمریت و آگلومرا رزین کوارتز.

قدرت پوشاندگی :

10-15 m2/l

تجهیزات کاربردی:

برس، اپلیکاتور لامسوول و غلطک.

مراحل کار:

آماده سازی و تمیز کردن سطوح :

- ۱- با دقت سطح را تمیز کرده، اطمینان حاصل کنید که هیچ گونه گردوخاک و کثیفی وجود نداشته باشد.
- ۲- از بکار بردن این محصول بر روی سطوح نم دار و مرطوب پرهیز کنید.
- ۳- محصول را بر روی سطوح با دمای بین ۵+ و ۴۰+ سانتی گراد بکار ببرید.
- ۴- هرگونه سطح مجاوری که توسط این محصول پوشانده نخواهد شد را باید محافظت کنید.

کاربرد:

- ۵- مقدار نازک و یکدستی از محصول را بر روی سطحی تمیز، خشک با استفاده از ابزار مناسب بکار ببرید. اطمینان حاصل کنید که لایه ای یکدست بر روی کل سطح بکار ببرید.
- ۶- محصول بسیار سریع خشک میشود و عموماً ضایعاتی به جای نمیگذارد، زمانی که بر روی سطح متراکم که دارای جذب بالا نمیباشد به کار برده میشود ممکن است مقدار کمی ضایعات بر روی سطح باقی بگذارد که به راحتی با استفاده از پارچه خشک قابل تمیز شدن میباشد.

در مورد سطح های قابل جذب بالا توصیه میشود که دومین لایه محصول را زیر ۳۰ دقیقه به کار نبرید.

مدت زمان خشک شدن:

محصول به سرعت خشک میشود و در هر صورت بعد از ۳۰ دقیقه قابل استفاده میباشد.

آدرس: شریعتی، خیابان کلاهدوز، بین معتقد و نامدار، پلاک ۴۵۷، طبقه هشتم، واحد ۱۵

تلفن: ۲۶۶۴۳۳۴۲ فکس: ۲۲۶۳۵۵۴۷

بازگشایی سطح برای رفت و آمد:

سطح بعد از ۲ الی ۳ ساعت پس از بکار برده شدن محصول میتواند مورد استفاده قرار گیرد.

محصولات مکمل تمیزکاری و نگهداری :

- برای تمیز کردن روزمره سطوحی که با این محصول بهسازی شده اند، توصیه می شود که از neugel یا galgafloor استفاده کنید.
- برای تمیز کردن عمقی سطوحی که با این محصول بهسازی شده اند، توصیه می شود که از faber30 یا deterfug استفاده کنید. (بسته به نوع سنگی که قراره تمیز شود)
- هیچ گاه محصول را بر سطوح مرطوب یا نم دار بکار نبرید.
- اگر محصول بر روی سطوحی که از قبل با مواد دافع آب در ارتباط بوده، به عنوان پوشش ضد لک بکار برده شود، صبر کنید تا محصول قبل از بکار بردن B1 700 به طور کامل خشک شود.
- از بکار بردن محصول بر روی سطوحی که بسیار داغ شده اند پرهیز کنید.
- از بکار بردن محصول بر روی سطوحی که در فضایی قرار گرفته اند که احتمال بارش و مه و رطوبت دارد جلوگیری کنید.
- محصول را بر سطوح دارای دمای +۵ و +۴۰ درجه سانتی گراد هستند بکار ببرید.
- زمانی که بر روی سطح تازه دوغاب شده بکار می برید، صبر کنید تا دوغاب یا محصوا چسبنده به طور کامل خشک شده باشد.
- قبل از بکارگیری محصول بر روی کل سطح، توصیه می شود که بخش کوچک و غیر قابل استفاده ای را بابت مناسب بودن محصول چک کنید.

تمیز کردن تجهیزات:

در آخر پروسه؛ تجهیزات را با الکل سفید تمیز کنید.

نکات ایمنی:

در زمان بکارگیری محصولات، همیشه از تجهیزات ایمنی مناسب استفاده کنید و از دستورالعمل های روی محصول پیروی کنید.

اطلاعات فیزیکی و فنی	
ظاهر	محلول
رنگ	شفاف
رایحه	استون
نقطه اشتعال	< ۲۳°C
وزن مخصوص در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد	۸۱۰ ± ۱۰ g/l

نگه داری:

ظرف را با در بسته و در جای خشک و خنک نگه داری کنید.

عمر مفید:

۲۴ ماه در بسته بندی اصلی، مهر و موم شده، نگه داری در مکانی سرد و خشک.

بسته بندی:

- یک بطری یک لیتری : ۱۲ بطری در هر جعبه
- ۵ قوطی یک لیتری : ۴ قوطی در هر جعبه

شناسایی خطرات:

H225 باعث ایجاد حساسیت شدید چشمی میشود

H319 محلولی قابل اشتعال.

H336 احتمال سرگیجه و گیجی وجود دارد.

EUH066 در صورت استفاده مکرر، موجب خشکی و ترک پوست می شود.

P101 در صورت داشتن توصیه پزشکی، محصول را به دکتر نشان داده.

P102 دور از دسترس کودکان قرار دهید.

P210 به دور از حرارت، سطوح داغ، شعله و استعمال دوخانیات قرار دهید.

P233 ظرف را کاملا بسته نگه داری کنید.

P261 از تنفس کردن گاز، اسپری و بخار آن جلوگیری کنید.

داده های فنی این بروشور جایگزین تمام نسخه های قبلی شده است. همیشه به آخرین نسخه داده ها که در سایت www.fabersurfacecare.com موجود است مراجعه کنید. Faber Chimica از حق تغییر دادن داده ها و اطلاعات موجود در بروشور را برخوردار است.

اطلاعات موجود در این بروشور بر اساس تجربه گسترده ما در زمینه تحقیقات فنی و عملیاتی محصول ارائه شده است. اما در هر صورت شما باید تست اولیه را برای بررسی مناسب بودن محصول برای موارد استفاده مورد نظر شما و نوع مواد مورد استفاده در محصول انجام دهید. اطلاعات و پیشنهادات ارائه شده را نمی توان به عنوان تعهد و یا مسئولیتی از جانب ما در نظر داشت زیرا شرایط و روش استفاده از محصول از جانب ما غیر قابل کنترل است. بنابراین Faber Chimica Srl هر گونه مسئولیتی را در قبال داده ها و پیشنهادات ارائه شده در رابطه با استفاده از محصول را رد می کند.

آدرس: شریعتی، خیابان کلاهدوز، بین معتقد و نامدار، پلاک ۴۵۷، طبقه هشتم، واحد ۱۵

تلفن: ۲۶۶۴۳۳۴۲ فکس: ۲۲۶۳۵۵۴۷