

HIDRO 150

دارای عملکرد بالا، حلال آن آب (بر پایه آب)، ضد لکه و بهسازی کاملاً بی رنگ برای کاربرد بر سطوح سنگ طبیعی، تراکتوتا و آگلومرا.

HIDRO 150 محافظ و ضد لکه ای است که مورد استفاده آن برای سنگهای طبیعی و کلیه مواردی از این دسته بوده و می تواند بهترین تاثیر و دوام را بر روی آنها داشته و هم اکنون دارای بالاترین رتبه در این زمینه می باشد. این محصول کاربردی سریع و آسان داشته و چون هیچگونه غشای اضافه ای بر روی سطح سنگ ایجاد نمی کند در نتیجه در تنفس طبیعی سنگهایی که بر روی آن استفاده می شود تاثیر نامطلوب نمی گذارد.

این محصول بی رنگ تاثیری در رنگ اصلی موادی که بر آنها اعمال می شود نداشته و در مقابل اشعه UV محافظی قوی بوده و به مرور زمان رنگ کار دچار زردی نمی شود و در سطوحی که در فضای خارج و در فضای داخل استفاده می شود کاربرد دارد. این محصول مورد تایید صنایع غذایی بوده در نتیجه می تواند برای محافظت از سطوحی که در آشپزخانه استفاده می شود به کار برده شود. بتونه ی این محصول به خاطر مقاومت زیادی که نسبت به نفوذ آب دارد می تواند حتی به عنوان بهساز ضد لک بر روی اتصالات استفاده شود.

ویژگیها و مزیت استفاده ی این محصول :

- ✓ دارای ویژگی ضد لک می باشد،
- ✓ محافظت از مواد در مقابل گردو خاک و لکه ،
- ✓ افزایش مقاومت مواد در مقابل نفوذ آب ،
- ✓ مقاوم در برابر اشعه ها ی UV،
- ✓ در طول زمان رنگ آن زرد نمی شود،
- ✓ مقاوم در برابر عناصر محیط طبیعی ،
- ✓ مورد تایید در نداشتن اثر سوء بر روی مواد غذایی ،
- ✓ این محصول بر پایه ی آب (حلال) می باشد.

کاربردها :

این محصول می تواند هم در فضای خارج و هم در فضای داخل بر روی سطوح استفاده شود.

این محصول برای استفاده بر روی سنگهای : مرمریت، سنگهای ماسه ای ، گرانیت، سنگهای آهکی، ورقه ای ، بازالتین، کوارتز، سنگ آذرین، تراورتن، کوتو، تراکتوتا، مرمریت آگلومرای سیمانی ، مرمریت آگلومرای رزینی ، آگلومرای کوارتز رزین .

آدرس: شریعتی، خیابان کلاهدوز، بین معتقد و نامدار، پلاک ۴۵۷، طبقه هشتم، واحد ۱۵

تلفن: ۲۶۶۴۳۳۴۲ فکس: ۲۲۶۳۵۵۴۷

قدرت پوشانندگی:

۱۵-۲۰ m²/l

تجهیزات کاربردی:

برس، اپلیکاتور لاس وول (دست افزار پوست بره ای)، غلطک، پارچه.

مراحل کار:

آماده سازی و تمیز کردن سطوح:

- ۱- سطح را به دقت تمیز کرده و مطمئن شوید که تمام آثار گردو غبار و چربی را از سطح کار پاک کرده اید؛
- ۲- هرگز این محصول را بر روی سطوح خیس و مرطوب استفاده نکنید، اگرچه این محصول می تواند بر روی سطوحی که به مقدار بسیار کم نم دار هستند استفاده شود؛ ولی با این وجود همواره اطمینان حاصل کنید که سطحی که می خواهید بر روی آن کار کنید حتی الامکان خشک باشد.
- ۳- این محصول را در درمای بین ۵ تا ۴۰ درجه سانتیگراد استفاده کنید.
- ۴- مراقب باشید که سطوح مجاور به این محصول آغشته نگردند.

کاربرد:

- ۵- لایه ای نازک را بر روی سطحی خشک و تمیز به صورت یکنواخت پخش کنید و اطمینان حاصل کنید که مقدار مواد به طور یکسان بر روی تمامی سطح استفاده شده است. ترجیحا این کار را با ابزار مناسب انجام دهید.
- ۶- این محصول به سرعت خشک می شود و معمولا از خود باقی مانده برجای نمی گذارد. ولی هنگامی که به سطوحی که سفت بوده و مواد را به خوبی جذب نمی کنند اضافه می گردند ممکن است مقدار کمی مواد از خود باقی بگذارند که این ماده اضافی می تواند به راحتی به وسیله یک پارچه خشک از روی سطح کار پاک شود. توصیه می شود بر روی سطوحی که بسیاری جاذب هستند لایه دیگری از محصول را ۴۵ دقیقه قبل از اینکه محصول اول خشک گردد اضافه نمایید.

مدت زمان خشک شدن:

این محصول به سرعت خشک شده و در هر شرایطی نهایتا ظرف مدت یکساعت بعد از مصرف خشک می گردد.

بازگشایی سطح برای رفت و آمد:

سطحی که بر روی آن محصول بکار برده شده است، بعد از مدت زمان ۲ یا ۳ ساعت قابل رفت و آمد می باشد.

آدرس: شریعتی، خیابان کلاهدوز، بین معتقد و نامدار، پلاک ۴۵۷، طبقه هشتم، واحد ۱۵

تلفن: ۲۶۶۴۳۳۴۲ فکس: ۲۲۶۳۵۵۴۷

محصولات مکمل تمیزکاری و نگهداری :

- توصیه می شود برای تمیز کردن مرتب سطوحی که این محصول بر روی آن استفاده شده از NEUGEL یا ALGAFLOOR استفاده شود.
- برای تمیز کردن های عمقی سطوحی که از این محصول استفاده شده توصیه می شود که براساس نوع سنگ از : FABER 30 یا DETERFUG استفاده شود

دستورالعمل ها و راهنمایی ها :

- هرگز این ماده را بر روی سطوح خیس و مرطوب استفاده نکنید،
- اگر می خواهید این محصول را به عنوان ضد لک بر روی ماده ای که با یک ضد آب قوی بتونه شده است به کار می برید صبر کنید تا به طور کامل خشک گردد و سپس **HIDRO 150** را به آن اضافه کنید؛
- هیچگاه محصول را بر روی سطوح داغ استفاده نکنید،
- هیچگاه این محصول را در شرایطی که خطر حتمی بارش باران و تگرگ و مه غلیظ به همراه رطوبت می باشد استفاده نکنید؛
- کارایی این محصول هنگام استفاده در بین دمای بالاتر از ۵ تا حداکثر ۴۰ درجه سانتیگراد می باشد؛
- برای استفاده از **HIDRO 150** بر روی سطوحی که تازه دوغاب ریخته شده منتظر بمانید تا چسبندگی و یا خیسی آن کاملا بر طرف گردد؛
- قبل از اینکه این محصول را به تمامی سطح کار اضافه کنید توصیه می گردد که آن را بر روی یک سطح کوچک و غیر قابل استفاده امتحان کنید تا از کارایی و مناسب بودن آن مطمئن شوید.

تمیز کردن تجهیزات :

در پایان ، وسایل آغشته به این ماده را می توان با آب معمولی شست .

نکات ایمنی :

هنگام استفاده از محصول، همواره از تجهیزات حفاظتی شخصی مناسب استفاده کنید و با دقت دستورالعمل های مربوط به ایمنی محصول را رعایت کنید.

اطلاعات فیزیکی و فنی	
شکل ظاهری محصول	مایع
رنگ	کهربایی
رایحه	بی بو
گرانرش خاص در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد	۹۹۰ ± ۵ g/l
PH	۴.۵ ± ۰.۵

آدرس: شریعتی، خیابان کلاهدوز، بین معتقد و نامدار، پلاک ۴۵۷، طبقه هشتم، واحد ۱۵

تلفن: ۲۶۶۴۳۳۴۲ فکس: ۲۲۶۳۵۵۴۷



نگه داری:

ظرف را با در بسته و در جای خشک و خنک نگه داری کنید.

عمر مفید:

۲۴ ماه در بسته بندی اصلی، مهر و موم شده، نگه داری در مکانی سرد و خشک.

بسته بندی :

- به صورت بطری : هر جعبه ۱۲ بطری
- به صورت قوطی : هر جعبه ۴ قوطی

شناسایی خطرات محصول:

H336 ممکن است باعث خواب آلودگی و گیجی گردد

P261 از تنفس غبار، کف ، گاز و بخار این محصول جدا پرهیز کنید :

P271 این محصول را در فضای باز یا در محیطی که دارای تهویه مناسب می باشد استفاده کنید:

P304+P340 در صورت استنشاق فرد مصدوم را به محیط با ز و هوای تازه انتقال داده و شرایط تنفس هوای آزاد را برای او فراهم سازید

P312 در این صورت با مرکز پزشکی اورژانس تماس گرفته و آنها را مطلع سازید :

داده های فنی این بروشور جایگزین تمام نسخه های قبلی شده است. همیشه به آخرین نسخه داده ها که در سایت www.fabersurfacecare.com موجود است مراجعه کنید. Faber Chimica از حق تغییر دادن داده ها و اطلاعات موجود در بروشور را برخوردار است.

اطلاعات موجود در این بروشور بر اساس تجربه گسترده ما در زمینه تحقیقات فنی و عملیاتی محصول ارائه شده است. اما در هر صورت شما باید تست اولیه را برای بررسی مناسب بودن محصول برای موارد استفاده مورد نظر شما و نوع مواد مورد استفاده در محصول انجام دهید. اطلاعات و پیشنهادات ارائه شده را نمی توان به عنوان تعهد و یا مسئولیتی از جانب ما در نظر داشت زیرا شرایط و روش استفاده از محصول از جانب ما غیر قابل کنترل است. بنابراین Faber Chimica Srl هر گونه مسئولیتی را در قبال داده ها و پیشنهادات ارائه شده در رابطه با استفاده از محصول را رد می کند.

آدرس: شریعتی، خیابان کلاهدوز، بین معتقد و نامدار، پلاک ۴۵۷، طبقه هشتم، واحد ۱۵

تلفن: ۲۶۶۴۳۳۴۲ فکس: ۲۲۶۳۵۵۴۷