

### پولیش واکس مایع برای ترمیم و بهسازی بر سطوح مرمریت، گرانیت و سنگ طبیعی.

این محصول واکس مایعی حلال می باشد که به سرعت خشک می شود و موجب ترمیم سطوح سنگ طبیعی می شود. این محصول به شکلی فرموله شده است که دارای کاربرد سریع و آسان می باشد حتی در مواردی که پولیش زدن بسیار سخت است مثل: سطوح ناهموار مانند پله، مجسمه.

**LIQUID WAX** علاوه بر ترمیم رنگ و شاخصه های زیبایی مواد بهسازی شده، موجب افزایش درخشندگی بسیار عالی مواد هم می شود. همچنین این محصول به دلیل کاربرد سریع و آسانش و به دلیل عملکرد خشک شدن سریعش مورد توجه قرار گرفته است.

سطوحی که با این محصول بهسازی شده اند، در برابر نفوذ آب و لکه محافظت می شوند و عملکرد دافع آب و روغن بودنش موجب سهولت در پروسه نگهداری و تمیزکردن آن می شود.

### ویژگیها و مزیت استفاده ی این محصول :

- ✓ موجب آشکار شدن درخشندگی بر روی مواد بهسازی شده می شود.
- ✓ کاربرد سریع و آسان.
- ✓ موجب افزایش درخشندگی سطح.
- ✓ ایجاد مشخصه دافع آب.
- ✓ موجب سهولت در نگه داری سطوح.
- ✓ به مرور زمان دچار زردشدگی نمی شود.
- ✓ به سرعت خشک می شود.
- ✓ محافظ لکه بسیار موثری می باشد.

### موارد کاربرد:

این محصول را می توان در هر دو سطح داخلی و خارجی مورد استفاده قرار داد.

مناسب برای استفاده بر: اگلوپرا سیمان مرمریت، بازالت، تخته سنگ، سنگ لاوا، سیمان، کلینکر، کوتو، گرانیت، لایم استون، مرمریت، کوارتز، تراکوتا و تراورتن.

### قدرت پوشاندگی:

۱۵- ۲۵ m<sup>2</sup>/l

آدرس: شریعتی، خیابان کلاهدوز، بین معتقد و نامدار، پلاک ۴۵۷، طبقه هشتم، واحد ۱۵

تلفن: ۲۶۶۴۳۳۴۲ فکس: ۲۲۶۳۵۵۴۷

## تجهیزات کاربردی:

برس، اپلیکاتور لامس وول، پارچه.

## پولیش زدن محصول:

پولیش زن دستی، ماشین پولیش زن قابل انعطاف.

## مراحل کار:

### آماده سازی و تمیز کردن سطوح:

- ۱- با دقت سطح را تمیز کرده، اطمینان حاصل کنید که هیچ گونه گردوخاک و کثیفی وجود نداشته باشد.
- ۲- محصول را هرگز روی سطوح مرطوب استفاده نکنید.
- ۳- برای تقویت نفوذ محصول، توصیه می شود که سطح مورد بهسازی را گرم کنید.
- ۴- هرگونه سطح مجاوری که مورد بهسازی قرار نمی گیرد را از محصول مورد نظر محافظت کنید.

### کاربرد:

- ۵- لایه ای یکدست از محصول را بر روی سطح خشک و تمیز با استفاده از ابزار مناسب بپوشانید، اطمینان حاصل کنید که لایه ای یکدست بر روی کل سطح پوشش دهید.
  - ۶- بعد از ۵-۱۰ دقیقه (لایه کاملاً خشک باشد) شروع به پولیش زدن سطح کنید.
- این پروسه می تواند بطور دستی بر روی سطوح کوچک بکار گرفته شود. در صورت بزرگتر بودن سطح توصیه می شود با استفاده از ابزاری مثل پولیش زن و یا ماشین پولیش زنی با پد سفید استفاده کنید. کار را ادامه دهید تا تمامی ضایعات از بین برود و در نهایت نتیجه ای یکدست و پولیش زده خواهید داشت.

### مدت زمان خشک شدن:

این محصول به سرعت خشک می شود و در هر صورت بیش از ۱۰-۵ ساعت بعد از کاربرد طول نخواهد کشید.

### محصولات مکمل تمیزکاری و نگهداری :

- برای واکس زدایی سطحی که با LIQUID WAX بهسازی شده، توصیه می شود مه از DEC 21 یا DECERA/P استفاده نمایید.

آدرس: شریعتی، خیابان کلاهدوز، بین معتقد و نامدار، پلاک ۴۵۷، طبقه هشتم، واحد ۱۵

تلفن: ۲۶۶۴۳۳۴۲ فکس: ۲۲۶۳۵۵۴۷

## دستورالعمل ها و راهنمایی ها:

- هیچ گاه محصول را بر روی سطوح نم دار یا مرطوب بکار نبرید.
- زمانی که بر روی سطوحی که به تازگی دوغاب شده اند بکار می برید، صبر کنید تا دوغاب یا ماده چسبنده کاملاً خشک شود.
- قبل از بکارگیری محصول بر روی کل سطح، توصیه می شود که بخش کوچک و غیر قابل استفاده ای را بابت مناسب بودن محصول چک کنید.

## تمیز کردن تجهیزات:

در پایان پروسه تجهیزات را با استفاده از الکل سفید بشویید.

## نکات ایمنی:

در زمان بکارگیری محصولات، همیشه از تجهیزات ایمنی مناسب استفاده کنید و از دستورالعمل های روی محصول پیروی کنید.

## نگه داری:

ظرف را کاملاً بسته در جای خشک و خنک نگه داری کنید.

## عمر مفید:

۲۴ ماه در بسته بندی اصلی، مهرموم شده و در مکان خنک و خشک نگه داری شود.

## بسته بندی:

- ۱ بطری ۱ لیتری ۱۲ بطری در هر جعبه

اطلاعات فیزیکی و فنی	
ظاهر	امولسیون خمیری شکل
رنگ	مات یا رنگی بسته به دما
رایحه	حلال
وزن مخصوص در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد	۱۵۴۰ ± ۲۰ g/l
نقطه اشتعال	N.R.

آدرس: شریعتی، خیابان کلاهدوز، بین معتقد و نامدار، پلاک ۴۵۷، طبقه هشتم، واحد ۱۵

تلفن: ۲۶۶۴۳۳۴۲ فکس: ۲۲۶۳۵۵۴۷

H225 محلولی بسیار قابل اشتعال.

H315 موجب حساسیت پوستی می شود.

H317 ممکن است موجب آلرژی پوستی شود.

H319 حساسیت جدی چشمی.

H351 مشکوک به احتمال سرطان می باشد.

H336 موجب سرگیجه و گیجی می شود.

H411 موجب سمی شدن آبزیان با تاثیرات بلند مدت می شود.

EUH066 در صورت استفاده مکرر، موجب خشکی پوست یا ترک آن می شود.

P210 دور از حرارت، شعله، آتش و سطوح داغ نگه داری شود و به دور از استعمال دوخانیات قرار گیرد.

P233 ظرف را کاملا در بسته نگه داری کنید.

P241 از تجهیزات ضد انفجار الکتریکی، تحویه ای و روشنایی استفاده شود.

P242 با ابزار بدون جرقه مورد استفاده قرار گیرد.

P243 اقدامات پیشگیرانه در برابر تخلیه را کد انجام شود.

داده های فنی این بروشور جایگزین تمام نسخه های قبلی شده است. همیشه به آخرین نسخه داده ها که در سایت [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com) موجود است مراجعه کنید. Faber Chimica از حق تغییر دادن داده ها و اطلاعات موجود در بروشور را برخوردار است.

اطلاعات موجود در این بروشور بر اساس تجربه گسترده ما در زمینه تحقیقات فنی و عملیاتی محصول ارائه شده است. اما در هر صورت شما باید تست اولیه را برای بررسی مناسب بودن محصول برای موارد استفاده مورد نظر شما و نوع مواد مورد استفاده در محصول انجام دهید. اطلاعات و پیشنهادات ارائه شده را نمی توان به عنوان تعهد و یا مسئولیتی از جانب ما در نظر داشت زیرا شرایط و روش استفاده از محصول از جانب ما غیر قابل کنترل است. بنابراین Faber Chimica Srl هر گونه مسئولیتی را در قبال داده ها و پیشنهادات ارائه شده در رابطه با استفاده از محصول را رد می کند.