

محصولی برای از بین بردن لکه های روغنی نفوذکننده عمیق، چربی ها و باقی مانده های چربی.

NO OIL لکه بر برپایه آب می باشد که برای استخراج و از بین بردن لکه های چربی از روی انواع سطوح بکار برده می شود.

به دلیل فرمولاسیون خاصی که دارا می باشد؛ می تواند تاثیری بسیار موثر و صریح بر روی:

- لکه های روغن و چربی از غذا.

- لکه های روغنی معدنی، روغن موتور، دیزل و روغن های روان کننده.

- لکه های چربی و باقی مانده های قیر مانند، بگذارند.

NO OIL محصولی است که می تواند بر روی انواع سطوح، حتی سطوحی که بسیار حساس و ظریف می باشند مثل مرمیت های پولیش شده، سطوح با پرداخت های حساس به اسید بکاربرده شود بدون ایجاد هیچ گونه آسیبی به آنها و بدون ایجاد تاثیری بر روی درخشش آنها.

فرمول بخصوص کرم شکل و ضخیم این محصول موجب تقویت عملکرد استخراج و از بین بردگی لکه اش می شود و در همین زمینه هم از لحاظ تاثیرش بر لکه بری ضمانت شده است.

محصولی با کاربرد بسیار آسان می باشد و موثر بر روی سطوح عمودی. زمانی که بر روی لکه ای بکار گرفته شود محصول به صورت مستقل بدون نیازی به پروسه های بیشتر عمل می کند تا جایی که به طور کامل لکه را از بین ببرد. این محصول دارای کاربردی آسان و سریع می باشد و استفاده از آن موجب آسیبی به ظاهر اصلی سطح نخواهد داشت.

ویژگیها و مزیت استفاده ی این محصول :

- ✓ دارای قدرت عالی برای از بین بردن لکه.
- ✓ کاربرد آسان و وسیع.
- ✓ موجب آسیب زدگی به سطوح بهسازی شده نمی شود.
- ✓ محصولی چند منظوره.
- ✓ همچنین مناسب برای سطوح عمودی.

موارد کاربرد :

این محصول مناسب برای استفاده بر سطوح داخلی و خارجی می باشد.

آدرس: شریعتی، خیابان کلاهدوز، بین معتقد و نامدار، پلاک ۴۵۷، طبقه هشتم، واحد ۱۵

تلفن: ۲۶۶۴۳۳۴۲ فکس: ۲۲۶۳۵۵۴۷

مناسب برای استفاده بر: اگلو مریا رزین مرمریت-اگلو مریا رزین کوارتز-تخته سنگ-ماسه سنگ-بازالت-سنگ لاوا-بازالت گداخته شده-سیمان -بتن-سرامیک کراکوتل-سرامیک لعاب دیده-کلینکر-کوتو-گرانیت-پورسلین سفالین و پولیش خورده و طبیعی و بافت دار-دوغاب سیمان-لایم استون-مرمریت-آجر-سنگهای بازسازی شده-پورفیری-کوارتز-تراکوتا-تراورتن-تاف.

قدرت پوشاندگی :

N.A.

تجهیزات کاربردی:

برس، کاردک، کاربرد مستقیم بر روی لکه.

مراحل کار:

آماده سازی و تمیز کردن سطوح :

- ۱- سطح را به دقت تمیز کرده و اطمینان حاصل کنید که هیچ گونه گرد و خاک و کثیفی بر روی سطح موجود نباشد.
- ۲- هیچگاه محصول را بر سطوح مرطوب بکار نبرید، اطمینان حاصل کنید که سطح مورد نیاز کاملا خشک و یا حداقل کمی نم دار باشد.
- ۳- هیچگاه **NO OIL** را بر روی سطوحی که بسیار داغ شده اند بکار نبرید-توصیه می شود که کاربرد محصول را در خنک ترین زمان روز انجام دهید.
- ۴- در صورتی که سطحی که مورد بهسازی قرار میگیرد از قبل دارای لایه ای واکس باشد، شروع به از بین بردن آن توسط عمل "دابل استریپینگ" کنید.

کاربرد:

- این محصول می بایست به تنهایی مورد استفاده قرار بگیرد، هیچ گاه این محصول را با دیگر مواد شیمیایی ترکیب نکنید.
- ۵- قبل از استفاده از محصول آن را به خوبی تکان دهید. این محصول بدون نیاز به رقیق شدن مورد استفاده قرار می گیرد. محصول را به طور مستقیم بر روی سطح مورد نظر بریزید و با استفاده از برس، کاردک یا ابزاری از این قبیل محصول را بر روی سطح به طور کامل با لایه ای ضخیم بپوشانید.
- ۶- محصول را بر روی سطح تا زمانی که لکه به طور کامل استخراج شود رها کنید، محصول به محض خشک شدن به باقی مانده های پودری سفید رنگی تبدیل می شود. این محصول به سرعت خشک می شود و در هر شرایط بیش از ۱-۲ ساعت بعد از کاربرد طول نخواهد کشید.
- ۷- بعد از اینکه محصول کاملا خشک شد، شروع به از بین بردن باقی مانده های پودری کرده با استفاده از جاروی مویی نرم و یا برس تمیز بر روی محصولی دارای خلل و فرج دار بکار ببرید، در غیر این صورت بر روی سطوحهای فشرده، غیر قابل جذب، باقی مانده ها با استفاده از کاغذ قابل جذب، حوله و یا پارچه تمیز خواهند شد. به محض اینکه تمامی باقی مانده های پودری پاک شدند، با استفاده از پارچه ای نم دار سطح را تمیز کرده و صبر کنید تا به طور کامل قبل از دست یابی به نتیجه لکه زدایی خشک شود.

اگر نتیجه به طور کامل رضایت بخش نبود، پروسه را به همان روشی که در بالا ذکر شد دوباره تکرار کنید ، اگر لکه ترکیبی باشد، پیشنهاد می شود که از نوع دیگری از لکه بر هم استفاده کنید.

در مواقعی که بر روی سطوح خلل و فرج دار محصول را بکار می برید، مثل: ماسه سنگ یا کوتوهای دستی، بعد از کاربرد لکه بر، ممکن است که لازم باشد مابقی پودرهایی که در خلل و فرج سطح باقی مانده اند از بین بروند، برای انجام این کار، توسط جاروبرقی مایعات یا تمیزکننده مایعات و یک شوینده، مثل deterfug استفاده کنید. در شرایط سخت تر، امکان این وجود دارد که از یک شوینده با فشارها دار استفاده کرد.

بازگشایی سطح برای رفت و آمد:

۸- بعد از آبکشی سطح، منتظر بمانید تا کف به طور کامل خشک شود قبل از اینکه برای رفت و آمد مورد استفاده قرار گیرد.

محصولات مکمل تمیزکاری و نگهداری :

- برای تمیزکردن روزمره سطوحی که با این محصول بهسازی شده اند، توصیه می شود که از **neugel** یا **algafloor** استفاده کنید.
- برای تمیزکردن عمقی سطوحی که با این محصول بهسازی شده اند، توصیه می شود که از **faber30** یا **deterfug** بنا بر نوع سطح مورد بهسازی استفاده کنید.
- در پی استفاده از این محصول برای عملیات لکه زدایی، توصیه می شود که از بهسازی ضد رطوبت یا ضد لکه استفاده شود که بر طبق مشخصه های سطح انتخاب شود.

دستورالعمل ها و راهنمایی ها:

NO OIL می بایست به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد. هیچ گاه این محصول را با دیگر مواد شیمیایی ترکیب نکنید بجز پودر ضخامت دهنده پولتیک فابر.

- هیچگاه محصول را روی سطوحهای بیش از حد داغ شده استفاده نکنید.
- محصول را بر روی سطوحی که احتمال ریسک بارش، مه، رطوبت وجود دارد بکار نبرید.
- در زمان استفاده از محصول نباید در برابر نور مستقیم خورشید استفاده کنید.
- محصول را بر روی سطوحی با دمای بین +۵ و +۴۰ درجه سانتی گراد اعمال کنید.
- در زمانی که بر روی سطوح ب تازگی دوغاب شده استفاده می کنید، صبر کنید تا دوغاب بطور کامل خشک شود.
- برای دستیابی به نتیجه ای خوشایند، و یکدست در صورت استفاده بر سطوح قابل جذب ، توصیه می شود که محصول را بر روی سطوحی بزرگتر از نقطه لکه استفاده کنید مثل کل اتاق یا کل کاشی. این بخش بنابر اندازه و گستردگی لکه نتیجه گیری می شود.
- قبل از بکاربردن محصول بر روی کل سطح، توصیه می شود که قسمت کوچک و غیر قابل دسترسی را مورد از مون قرار دهید.

آدرس: شریعتی، خیابان کلاهدوز، بین معتقد و نامدار، پلاک ۴۵۷، طبقه هشتم، واحد ۱۵

تلفن: ۲۶۶۴۳۳۴۲ فکس: ۲۲۶۳۵۵۴۷

تمیز کردن تجهیزات:

در پایان پروسه استفاده از محصول، تجهیزات مورد استفاده را می توان با استفاده از آب شستشو داد.

نکات ایمنی:

هنگام استفاده از محصول، همواره از تجهیزات حفاظتی شخصی مناسب استفاده کنید و با دقت دستورالعمل های مربوط به ایمنی محصول را رعایت کنید.

اطلاعات فیزیکی و فنی	
شکل ظاهری محصول	ژل
رنگ	سفید
رایحه	حلال
گرانش خاص در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد	۱۰۶۵ ± ۲۰ g/l
نقطه اشتعال	۲۱ °C

نگه داری:

ظرف را با در بسته و در جای خشک و خنک نگه داری کنید.

عمر مفید:

۲۴ ماه در بسته بندی اصلی، مهر و موم شده، نگه داری در مکانی سرد و خشک.

بسته بندی:

- بطری ۰.۵ لیتری ۱۲ بطری در هر جعبه

آدرس: شریعتی، خیابان کلاهدوز، بین معتقد و نامدار، پلاک ۴۵۷، طبقه هشتم، واحد ۱۵

تلفن: ۲۶۶۴۳۳۴۲ فکس: ۲۲۶۳۵۵۴۷

H225 محصولی بسیار قابل اشتعال و هم بخار آن.

H304 در صورت ورود به راهای هوایی و یا بلعیدن مرگبار می باشد

H315 موجب حساسیت پوستی می شود

H317 موجب آلرژی پوستی

H319 موجب حساسیت شدید چشمی می شود.

H336 ممکن است موجب گیجی و خواب آلودگی شود.

H351 مشکوک به ایجاد سرطان

EUH066 در صورت استفاده مکرر موجب خشکی و ترک پوست می شود.

P210 دور از تماس با حرارت ، سطوح داغ، شعله و دیگر منابع آتش زا و دخانیات قرارگیرد.

P261 از تنفس بخار-شعله آن جلوگیری شود.

P303+P361+P353 در صورت تماس با پوست یا مو: به سرعت لباسهای آلوده شده را درآورده و آبکشی کنید

P304 + P340 در صورت استنشاق: شخص به جایی با هوای آزاد و باز برود

داده های فنی این بروشور جایگزین تمام نسخه های قبلی شده است. همیشه به آخرین نسخه داده ها که در سایت www.fabersurfacecare.com موجود است مراجعه کنید. Faber Chimica از حق تغییر دادن داده ها و اطلاعات موجود در بروشور را برخوردار است.

اطلاعات موجود در این بروشور بر اساس تجربه گسترده ما در زمینه تحقیقات فنی و عملیاتی محصول ارائه شده است. اما در هر صورت شما باید تست اولیه را برای بررسی مناسب بودن محصول برای موارد استفاده مورد نظر شما و نوع مواد مورد استفاده در محصول انجام دهید. اطلاعات و پیشنهادات ارائه شده را نمی توان به عنوان تعهد و یا مسئولیتی از جانب ما در نظر داشت زیرا شرایط و روش استفاده از محصول از جانب ما غیر قابل کنترل است. بنابراین Faber Chimica Srl هر گونه مسئولیتی را در قبال داده ها و پیشنهادات ارائه شده در رابطه با استفاده از محصول را رد می کند.

آدرس: شریعتی، خیابان کلاهدوز، بین معتقد و نامدار، پلاک ۴۵۷، طبقه هشتم، واحد ۱۵

تلفن: ۲۶۶۴۳۳۴۲ فکس: ۲۲۶۳۵۵۴۷