

مایع بلور سازی که باعث حفظ درخشندگی سطوح سنگ مرمریت و سطوح سنگهای با ساختار آهکی می شود.

این محلولی آماده به مصرف با اسیدیته پایین که برای بلورسازی سنگ مرمریت یا سنگهای با ساختار آهکی ساخته شده است. این محصول سطوح سنگهای با ساختار آهکی را که به خاطر فرسودگی و رفت و آمد زیاد درخشش خود را از دست می دهند دوباره براق ساخته؛ درخشندگی را به آنها باز گردانده، بدون آنکه آنها را زرد یا خاکستری کند، و از ایجاد اثر "orange peel" جلوگیری می کند. استفاده از این محصول به شکل "اسپری براق کننده" بسیار سریع و آسان بوده، و مقاومت سطح را نسبت به خط و خش افزایش داده بدون ایجاد تفاوت و خسارتی درمواقع روی هم افتادگی آن. این محصل بر خلاف سایر محصولات بلوری کننده ی موجود در بازار، سطح کار را لغزنده نمی سازد.

**CRISTALFAB** راه حل موثری برای حفاظت و نگه داری از سطوح پولیش خورده است؛ زیرا پرداخت براق کردن مواد را بسیار آسان و سریع می گرداند، مقاومت در برابر خط و خش سطوح را بالا می برد، و به این ترتیب کار رسیدگی و محافظت روزمره را کاهش می دهد. استفاده مستمر از این محصول به عنوان بخشی از برنامه نگهداری، مانع از آسیب های جدی بر روی سطوح می گردد و به طور قابل توجهی پولیش زدن ماشینی سطوح که هزینه های گزافی را نیز در بردارد کاهش می دهد.

### ویژگیها و مزیت استفاده ی این محصول :

- ✓ کاربرد سریع و آسان؛
- ✓ محلول آماده به مصرف؛
- ✓ مقاومت در برابر خط و خش؛
- ✓ پرداختی تمیز.
- ✓ هیچگونه اثر چاله چاله شدن بر روی سطوح ندارد؛
- ✓ بدون ایجاد هیچ گونه زرد رنگی یا خاکستری بر روی موادی که بکار برده شده.
- ✓ بدون آسیبی در حین روی هم بکار گیری.
- ✓ موجب تقویت ضدلغزشی در شرایط خشک می شود.
- ✓ سطوح را برای مدت طولانی تری درخشان و براق نگه می دارد.

### کاربرد :

این محصول هم می تواند برای فضاهای داخلی و هم برای فضاهای خارجی استفاده شود. همچنین در استفاده بر روی سنگهای مرمریت، سنگهای با ساختار آهکی، تراورتن، سنگ اگومرا سیمان مرمریت و سنگ اگومرا رزین مرمریت آثار بسیار مطلوبی نشان می دهد.

این محصول کاربردی بسیار مطلوب بر روی همه سنگهای با ساختار آهکی که شفافیت خود را به خاطر فرسودگی و رفت و آمد از دست داده اند دارد.

آدرس: شریعتی، خیابان کلاهدوز، بین معتقد و نامدار، پلاک ۴۵۷، طبقه هشتم، واحد ۱۵

تلفن: ۲۶۶۴۳۳۴۲ فکس: ۲۲۶۳۵۵۴۷

## قدرت پوشاندگی :

برای پولیش زدن سطح  $40-50 \text{ m}^2/1$

برای حفظ و نگهداری  $50-100 \text{ m}^2/1$

## تجهیزات کاربردی:

دست افزار (ماشین پولیش زنی) تک دیسک با حداقل ۱.۵ دور در دقیقه ، برس دستی گرد .

## مراحل کار:

### آماده سازی و تمیز کردن سطوح :

۱. به دقت سطوح را تمیز کرده و مطمئن شوید که هیچ اثر گرد و غبار یا لکه ای باقی نمانده است؛ توصیه می شود برای جلوگیری از خیس شدن سطح ، با ایزاری مناسب سطح کار را خشک کنید؛
۲. هرگز این محصول را بر روی سطوح خیس یا مرطوب به کار نبرید؛ بنابراین اطمینان حاصل کنید سطح مورد استفاده خشک باشد؛
۳. توصیه می شود ب صورت مرحله ای اقدام به استفاده از این محصول کنید ، در هر مرحله حداقل یک متر مربع از سطح کار را بپوشانید؛
۴. هرگز این محصول را برای سطوحی که بیش از حد داغ هستند استفاده نکنید؛
۵. هنگام کار با این محصول مراقب سطوح مجاور باشید که به این مواد آلوده نگردد؛
۶. توصیه می شود پیش از بلورسازی با این محصول آن را داخل بطری بریزید که دارای اپلیکاتور اسپری باشد. این کار در به کار بردن محصول بر روی سطح کمک می کند ؛ و بخصوص روند کار را سریعتر می سازد.

### روش استفاده :

۷. بطری را کاملا تکان داده و مقدار کمی از محصول را مستقیما بر روی سطح مورد استفاده اسپری کنید. معمولا ۳-۴ بار اسپری کردن محصول برای بلوری کردن سطحی به اندازه ی یک متر مربع کافی است .
۸. به محض استفاده از محصول ، کار را با یک ماشین تک دیسک پولیش زن که مجهز به یک اسفنج (پد) سیمی می باشد و دور چرخش آن از ۱۵۰ تا ۲۰۰ دور در دقیقه می باشد ، ادامه دهید، و با حرکات متحدالمرکز محصول را کاملا بر روی تمام بخشهای سطح کار پخش کنید ؛
۹. عمل پولیش زدن را ادامه داده تا محصول کاملا خشک شود (روش اسپری براق کننده)؛
۱۰. در ادامه شروع به قسمت دیگر کرده و روند بلورین کردن را همان طور که در بالا توضیح داده شد ادامه دهید؛
۱۱. سپس با استفاده از یک پارچه یا با جاروی برقی ، یک گردگیر (Dry mop) سطح کار را از بقایای محصول پاک کنید .

در مورد سطوحی که دارای فرسایش یا در معرض رفت و آمد بیشتری هستند ، بر اساس نتایج به دست آمده ممکن است که به ۳ بار استفاده پیاپی از این محصول نیاز باشد.

این محصول دارای ترکیبی است که باعث ایجاد لکه های هم پوشانی نگشته و هیچ تفاوت یا عیبی را در بالاترین سطح شفافیت بین فضاهایی که به طور جداگانه از این محصول استفاده شده است ایجاد نمی کند.

آدرس: شریعتی، خیابان کلاهدوز، بین معتقد و نامدار، پلاک ۴۵۷، طبقه هشتم، واحد ۱۵

تلفن: ۲۶۶۴۳۳۴۲ فکس: ۲۲۶۳۵۵۴۷

## مدت زمان خشک شدن :

بلافاصله بعد از خشک شدن محصول دیگر نیازی به صبر کردن وجود ندارد.

## بازگشایی سطح برای رفت و آمد:

بعد از تمیز کردن سطح از باقی مانده های ، سطح کار آماده استفاده می باشد.

## محصولات مکمل تمیزکاری و نگهداری :

- توصیه می شود برای تمیز کاریهای معمول سطوحی که از این محصول استفاده شده از NEUGEL یا ALGAFLOOR استفاده شود؛
- برای حفظ درخشندگی مداوم سطوحی که با این محصول بهسازی شده اند، توصیه می شود از خود این محصول و یا CRISTALFABWHITE PAD استفاده شود.

## دستورالعمل ها و راهنمایی ها :

- هرگز از این محصول بر روی سطوح نمناک و خیس استفاده نکنید ؛
- هیچگاه این محصول را بر روی سطوح بیش از حد داغ به کار نبرید ؛
- این محصول بر روی سطوحی به کار ببرید که دمای آن بین ۵+ تا ۴۰+ درجه سانتیگراد باشد.
- بگذارید تا حالت چسبندگی یا خیزی محصول هنگامی که آن را بر روی سطحی که تازه کار گذاشته و یا دوغاب آن را تازه ریخته اید به طور کامل برطرف گردد؛
- قبل از اینکه به طور کامل این محصول را بر روی سطوح به کار ببرید توصیه می شود که مقدار کمی از آن را بر روی یک سطح بی استفاده امتحان کنید تا از مناسب بودن آن مطمئن شوید.

## تمیز کردن تجهیزات:

در پایان ، وسایل آغشته به این ماده را می توان با آب معمولی شست .

## نکات ایمنی:

هنگام استفاده از محصول، همواره از تجهیزات حفاظتی شخصی مناسب استفاده کنید و با دقت دستورالعمل های مربوط به ایمنی محصول را رعایت کنید.

اطلاعات فیزیکی و فنی	
شکل ظاهری محصول	مایع
رنگ	بژ
رایحه	کمی معطر
گرانرش خاص در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد	۱۰۷۰±۱۰ g/l
PH	۲.۵ ± ۰.۵

آدرس: شریعتی، خیابان کلاهدوز، بین معتقد و نامدار، پلاک ۴۵۷، طبقه هشتم، واحد ۱۵

تلفن: ۲۶۶۴۳۳۴۲ فکس: ۲۲۶۳۵۵۴۷

ظرف را کاملا در بسته و در جای خنک و خشک نگهداری شود.

## عمر مفید:

۳۶ ماه در بسته بندی اصلی، مهر و موم شده، نگه داری در مکانی سرد و خشک.

## بسته بندی :

- هر جعبه شامل ۱۲ بطری ۱ لیتری
- هر جعبه شامل ۴ قوطی ۵ لیتری

## شناسایی خطرات محصول:

**H315** باعث تحریکات پوستی می گردد

**H318** باعث صدمات جدی چشمی می شود.

**P264** شستشوی کامل دست و صورت بعد از استفاده.

**P280** هنگام کار از دست کش ، لباس، عینک و ماسک ایمنی استفاده کنید.

**P302+P352** در صورت تماس با پوست آن را با آب و صابون بشویید.

**P305+P351+P338** در صورت تماس با چشم، آن را با دقت برای چند دقیقه بشویید. عینک خود را بردارید و شستشو را ادامه دهید

داده های فنی این بروشور جایگزین تمام نسخه های قبلی شده است. همیشه به آخرین نسخه داده ها که در سایت [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com) موجود است مراجعه کنید. Faber Chimica از حق تغییر دادن داده ها و اطلاعات موجود در بروشور را برخوردار است.

اطلاعات موجود در این بروشور بر اساس تجربه گسترده ما در زمینه تحقیقات فنی و عملیاتی محصول ارائه شده است. اما در هر صورت شما باید تست اولیه را برای بررسی مناسب بودن محصول برای موارد استفاده مورد نظر شما و نوع مواد مورد استفاده در محصول انجام دهید. اطلاعات و پیشنهادات ارائه شده را نمی توان به عنوان تعهد و یا مسئولیتی از جانب ما در نظر داشت زیرا شرایط و روش استفاده از محصول از جانب ما غیر قابل کنترل است. بنابراین Faber Chimica Srl هر گونه مسئولیتی را در قبال داده ها و پیشنهادات ارائه شده در رابطه با استفاده از محصول را رد می کند.

آدرس: شریعتی، خیابان کلاهدوز، بین معتقد و نامدار، پلاک ۴۵۷، طبقه هشتم، واحد ۱۵

تلفن: ۲۶۶۴۳۳۴۲ فکس: ۲۲۶۳۵۵۴۷