

اکسپندر ۵۳۰



این دستگاه در دو مدل با قدرت موتور ۴ و ۵/۵ اسبی موجود و از ۳ حلقه ساب ۲۰۰ میلیمتری بهره میبرد. قابلیت تغییر سرعت ساب و پرداخت از ۳۰۰ تا ۱۳۰۰ دور در دقیقه، جعبه دنده قوی با چرخ دنده ای استیل بسیار مقاوم و آب دیده برای طول عمر بلند مدت محصول و همچنین سیستم سیاره ای تسطیح خودکار، از دیگر ویژگی های بارز این ماشین است.



وزن	ابعاد	ابعاد ابزار	پهنای تحت پوشش	سرعت (دور در دقیقه)	ولتاژ	قدرت موتور
۱۳۵ kg	۱۱۸x۱۲۵x۵۷	۳ x ۲۰۰ mm	۵۳۰ mm	۹۰۰ rpm	۲۲۰- ۲۴۰	۴ HP
۱۴۵ kg	۱۱۸x۱۲۵x۵۷	۳ x ۲۰۰ mm	۵۳۰ mm	۳۰۰-۱۳۰۰ rpm	۲۲۰- ۲۴۰	۴ HP
۱۳۵kg	۱۱۸x۱۲۵x۵۷	۳ x ۲۰۰ mm	۵۳۰ mm	۹۰۰ rpm	۳۸۰	۴ HP
۱۴۵ kg	۱۱۸x۱۲۵x۵۷	۳ x ۲۰۰ mm	۵۳۰ mm	۳۰۰-۱۳۰۰ rpm	۳۸۰	۴ HP
۱۴۵ kg	۱۱۸x۱۲۵x۵۷	۳ x ۲۰۰ mm	۵۳۰ mm	۳۰۰-۱۳۰۰ rpm	۳۸۰	۵/۵ HP

